Tapparella®
Producent rolet zewnętrznych i wewnętrznych

Tabela doboru silników do rolet

Ares 10Mn Ø40mm

		początkowa średnica nawoju **Ø40mm**		
		wysokość pancerza		
typ siłownika	moment obrotowy	**1,5 m**	**2,5 m**	**3,0 m**
	[Nm]	[kg]	[kg]	[kg]
ARES	**10**	**19**	**17**	**14**

	Moment obrotowy Nm	**Obroty** obr/min	**Ilość obrotów** obr	**Napięcie** V/Hz	**Moc** W	**Prąd** A
ARES	**10**	**14**	**0÷30**	**230/50**	**130**	**0,6**

Zephyr 13Nm, Pegasus 23Nm, Heros 33Nm Ø60mm

		Początkowa średnica nawoju **Ø60mm**		
		wysokość pancerza		
Typ siłownika	Moment obrotowy	**1,5 m**	**2,5 m**	**3,0 m**
	[Nm]	[kg]	[kg]	[kg]
ZEPHIR	**13**	**28**	**24**	**20**
PEGASUS	**23**	**50**	**43**	**36**
HEROS	**33**	**71**	**62**	**52**

	Moment obrotowy	**Obroty**	**Ilość obrotów**	**Napięcie**	**Moc**	**Prąd**
	Nm	obr/min	obr	V/Hz	W	A
ZEPHIR	**13**	**18**	**0÷21**	**230/50**	**150**	**0,7**
PEGASUS	**23**	**15**	**0÷21**	**230/50**	**150**	**0,7**
HEROS	**33**	**12**	**0÷21**	**230/50**	**280**	**1,3**